

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕДХИМ»
446021, Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Заводская, 5
Тел. (8464) 91-12-45

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 563

ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ
ТУ 0255-006-54051488-2005

Дата изготовления: 09.2019 г.

Партия № 260919

Количество: 852 бочки по 25 кг

Масса нетто: 21300 кг

№ п/п	Наименование показателей качества	Норма по ТУ 0255-006-54051488-2005	Метод испытаний	Фактически
1	Внешний вид	Однородное, мажеобразное вещество без комков от светло-желтого до светло-коричневого цвета	визуальный	соответствует
2	Температура каплепадения, °С, не ниже	37	ГОСТ 6793 и п. 5.2 ТУ 0255-006-54051488-2005	55,0
3	Вязкость при 60°С кинематическая, м ² /с (сСт), не менее	8*10 ⁻⁶ (8)	ГОСТ 33	34,2
4	Испытание на коррозию стальных и медных пластинок при 100°С в течение 3-х часов	выдерживает	п. 5.3 ТУ 0255-006-54051488-2005	выдерживает
5	Кислотное число, мг КОН на 1 г вазелина, не более	0,1	ГОСТ 5985	0,04
6	Массовая доля, %, - воды	отсутствие	ГОСТ 1547	отсутствует
	- водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие	ГОСТ 6307	отсутствует
7	Растворимость: - в воде, глицерине, электролите аккумуляторов, спирте - в хлороформе - в бензине	нерастворим умеренно растворим растворим	п. 5.4 ТУ 0255-006-54051488-2005	выдерживает выдерживает выдерживает

Хранение: по ГОСТ1510.

Гарантийный срок хранения 5 лет со дня изготовления.

Заключение: Продукт соответствует требованиям ТУ 0255-006-54051488-2005.

Начальник ОКК

Корниенко Н.М.

