

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕДХИМ»

446021 Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Заводская, 5. Тел/факс: (8464) 91-12-45

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 444

ИХТИОЛ, субстанция

Р N002577/01-070409 с изменениями №№ 1 – 3

Дата изготовления: **05.2019г.**
 Партия № **040519**
 Количество: **18 бочек по 50 кг.**
 Масса нетто: **900 кг.**

№ п/п	Наименование показателей	Норма по нормативному документу	Результаты испытаний
1	Описание	Почти черная, в тонком слое коричневая, сиропообразная жидкость своеобразного запаха	Соответствует
2	Растворимость	Растворим в воде и глицерине; мало растворим в спирте 95 %	Выдерживает
3	Подлинность	А. При добавлении раствора натра едкого ощущается запах аммиака; Б. При добавлении воды появляется коричневое окрашивание; В. При добавлении раствора кислоты хлористоводородной образуется черная смолистая масса, растворимая в смеси равных объемов спирта 95 % и эфира.	Выдерживает Выдерживает Выдерживает
4	Сульфокислоты	Фильтрат должен иметь нейтральную реакцию (по лакмусовой бумаге). При прибавлении раствора железа окисного хлорида не должно появляться фиолетового или синего окрашивания; допускается появление слабого желтого окрашивания.	Выдерживает Выдерживает
5	Потеря в массе при высушивании при температуре 100-105 °С, %, не более	50,0	47,0
6	Сульфатная зола из 1 г препарата, %, не более	0,3	0,2
7	Количественное определение: - массовая доля общей серы в пересчете на сухое вещество, %, не менее - массовая доля сульфатной серы в пересчете на сухое вещество, %, не более - массовая доля органически связанной серы в пересчете на сухое вещество, %, не менее	14,0 25% от общего содержания серы 10,5	14,5 2,6 11,9
8	Упаковка	По 50, 100, и 200 кг в бочки стальные По 1; 10; 20; 40; 50; 60 кг в полимерную тару, предназначенную для пищевой продукции и изготовленную из полиэтилена пищевых марок, снабженную герметичной крышкой	Соответствует
9	Маркировка	Р N002577/01-070409 с изменением № 3	Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Продукт соответствует требованиям нормативной документации Р N002577/01-070409 с изменениями №№ 1 – 3.

ХРАНЕНИЕ: В защищенном от света месте при температуре от 0 до 25 °С


РН-6.5

Гарантийный срок хранения – 5 лет

Годен до: **05.2024 г.**

Начальник ОКК

Корниенко Н. М.



31.05.19