

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕДХИМ»
446021, Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Заводская, 5, тел (8464) 91-12-45

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 329
МАСЛО ЛАМПАДНОЕ
ТУ 0253 - 021-54051488-2006, изм. № 1

Дата изготовления: 07.2021 г.

Партия № 080721

Количество: Бойлер

Масса нетто: 20150 кг

№ п/п	Наименование показателей качества	Норма	Метод испытания	Фактически
1	Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	0,890	ГОСТ 3900	0,840
2	Вязкость кинематическая при 50°С, мм ² /с при 40°С, мм ² /с	10,0 – 40,0 не нормируется	ГОСТ 33	15,2 21,2
3	Зольность, %, не более	0,005	ГОСТ 1461, ТУ 0253-021-54051488-2006 п. 7.2	0,002
4	Цвет, условные единицы, КНС-1, не более	2,2	ГОСТ 2667	0
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	185	ГОСТ 4333	205
6	Содержание воды	Отсутствие	ГОСТ 1547	Отсутствует
7	Проба на присутствие щелочей и кислот	Выдерживает	ТУ 0253-021-54051488-2006 п. 7.3	Выдерживает

Хранение: Масло лампадное хранят в сухих помещениях, на поддонах, на расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Годеи в течение 5 лет.

Заключение: Соответствует требованиям ТУ 0253-021-54051488-2006, изм. № 1.

Начальник ОКК

ОКК

г. Сызрань

Корниенко Н.М.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕДХИМ»

446021, Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Заводская, 5, тел (8464) 91-12-45

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 249

МАСЛО ЛАМПАДНОЕ

ТУ 0253 - 021-54051488-2006, изм. № 1

Дата изготовления: **05.2021 г.**Партия № **190521**Количество: **300 коробок по 20 бутылок**Масса нетто: **6000 бутылок по 0,5 л**

№ п/п	Наименование показателей качества	Норма	Метод испытания	Фактически
1	Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	0,890	ГОСТ 3900	0,828
2	Вязкость кинематическая при 50°С, мм ² /с при 40°С, мм ² /с	10,0 – 40,0 не нормируется	ГОСТ 33	15,8 21,5
3	Зольность, %, не более	0,005	ГОСТ 1461, ТУ 0253-021-54051488-2006 п. 7.2	0,002
4	Цвет, условные единицы, КНС-1, не более	2,2	ГОСТ 2667	0
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	185	ГОСТ 4333	219
6	Содержание воды	Отсутствие	ГОСТ 1547	Отсутствует
7	Проба на присутствие щелочей и кислот	Выдерживает	ТУ 0253-021-54051488-2006 п. 7.3	Выдерживает

Хранение: Масло лампадное хранят в сухих помещениях, на поддонах, на расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Годен в течение 5 лет.

Заключение: Соответствует требованиям ТУ 0253-021-54051488-2006, изм. № 1.

Начальник ОКК



Корниенко Н.М.